MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ESPAÑOL

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GT-500PH

medidor de pH

Así mide en pocos minutos. Lea primero las instrucciones de seguridad en el reverso.



1 Contenido del embalaje

- Medidor de pH GT-500PH con capuchón protector
- 4 pilas de botón LR44 (ya en el aparato)
- Guía de inicio rápido

Disponible por separado en meytec.eu: Soluciones de calibración pH 4.01, pH 7.00 y pH 10.01

Manual completo

Escanee el código QR. En la página Manuales de meytec.eu encontrará el manual completo para descargar.
meytec.eu/es/descargas/manuales/

Primeros pasos

2 Encender


1. Retire el capuchón protector del electrodo.
2. Pulse ON/OFF. El aparato se enciende.

Las pilas de botón ya están en el aparato. ¿El indicador de pila muestra una pila vacía? Sustitúyalas entonces (véase el manual).

> ⚠ **Enrosque firmemente ambas tapas, el capuchón protector abajo sobre el sensor y el compartimento de las pilas arriba, y enrosque bien la parte del sensor, para que el aparato siga siendo estanco. El agua en el aparato debida a un compartimento de las pilas o una parte del sensor flojos no está cubierta por la garantía legal de conformidad.**

3 Calibrar

¿QUÉ PUNTOS?	
Nuevo o sin calibrar desde hace tiempo	En 3 puntos: pH 7.00, 4.01 y 10.01, para una precisión correcta.
Después	En 1 o 2 puntos: pH 7.00 y 4.01, o pH 7.00 y 10.01, según dónde se sitúe el valor medido.
Piscina	Alrededor de pH 7: puede seguir calibrando solo en pH 7.00. Aun así, vuelva a calibrar periódicamente en 3 puntos.




1. Tome el medidor de pH y abra un sobre nuevo o un frasco nuevo de solución de calibración. No calibre nunca directamente en un frasco: vierta una pequeña cantidad en un vaso limpio, o calibre directamente en el sobre (un solo uso). Empiece siempre con pH 7.00.
2. Coloque el medidor en la solución y agítelo suavemente. En el primer punto, abra el modo de calibración: mantenga pulsado TEMP/CAL 5 segundos.
3. Espere hasta que el valor en la pantalla sea totalmente estable; esto puede tardar de 1 a 2 minutos. Solo entonces pulse TEMP/CAL: el medidor reconoce él mismo el valor de pH y se calibra en ese valor.
4. Enjuague el medidor y sacúdalo para secarlo.
5. Coloque el medidor en el siguiente valor de pH (pH 4.01 o pH 10.01) y repita el mismo proceso. Por tanto, usted elige con la solución qué puntos calibra.

Después: vuelva a colocar el capuchón protector. ¿Mensaje de error? Inténtelo de nuevo. Si el sensor está desgastado, hay que sustituir el medidor. Un defecto que ya existía en el momento de la entrega está cubierto por la garantía legal de conformidad.


4 Medición

1. Retire el capuchón protector.
2. Pulse ON/OFF.
3. Sumerja el medidor solo hasta que el sensor esté bajo el agua, no por encima de la línea MAX. No sumerja nunca el medidor por completo.
4. Espere hasta que el valor de pH sea totalmente estable y léalo. El medidor compensa la temperatura automáticamente (ATC).
5. Si lo desea, pulse HOLD para retener el valor.
6. Enjuague el electrodo con agua limpia, apague el aparato y vuelva a colocar el capuchón protector.



VALOR DE REFERENCIA

pH ideal del agua de piscina: normalmente de 7,2 a 7,6.



Siga siempre el manual de su instalación.

5 Enjuagar y guardar

- Enjuague el electrodo con agua limpia después de cada uso.
- Vuelva a colocar siempre el capuchón protector. No deje nunca que el electrodo se seque.
- Guarde el aparato con el capuchón protector puesto.
- Guárdelo en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.

AYUDA RÁPIDA

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La pantalla sigue en blanco.	Sustituya las 4 pilas de botón LR44 (véase el manual en meytec.eu).
El valor no deja de cambiar.	Espere hasta que el valor sea totalmente estable. Esto puede tardar de 1 a 2 minutos.
El valor no parece correcto.	Vuelva a calibrar con soluciones frescas, en 3 puntos.

¿El problema persiste? Póngase en contacto con Meytec en info@meytec.eu o en el +32 3 377 83 23. Indique el modelo y su número de pedido.

Seguridad

Pilas de botón (LR44)

- Mantenga las pilas de botón nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Una pila de botón ingerida puede causar quemaduras internas graves en 2 horas.
- ¿Sospecha que alguien ha ingerido una pila de botón o se la ha introducido en el cuerpo? Busque atención médica inmediatamente y llame al 112.
- Bélgica: Centro Antivenenos 070 245 245. Países Bajos: llame al 112, a su médico de cabecera o al servicio de urgencias de atención primaria.
- No recargue las pilas de botón. No las abra, no las queme y no las cortocircuite.
- Cierre siempre bien el compartimento de las pilas. No utilice el aparato si el compartimento de las pilas no cierra bien.

- IP65: estanco al polvo y protegido contra chorros de agua. No sumerja nunca el aparato por completo ni por encima de la línea MAX.
- Guarde el aparato fuera del alcance de los niños. No es un juguete.
- Siga la información de seguridad de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad de cada solución.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

El contenedor tachado significa: no tire este aparato ni las pilas a la basura doméstica. Deposítelos por separado. Así los materiales pueden reutilizarse y no llegan sustancias nocivas al medio ambiente. Aparato: en Bélgica, en el punto limpio (recyclagepark) o en un punto de venta que recoja aparatos eléctricos. En los Países Bajos, en el punto limpio municipal o en un punto de recogida en la tienda. En otros países, entregue el aparato y las pilas gratuitamente en un punto limpio de su municipio o en una tienda que recoja aparatos eléctricos y electrónicos. Retire las pilas de botón del aparato antes de entregarlo. Deposite las pilas de botón vacías de forma gratuita y por separado. En los Países Bajos puede hacerlo en cualquier tienda que venda pilas, en un punto de recogida Wecycle o en el punto limpio municipal. En Bélgica puede hacerlo en cualquier punto de recogida Bebat o en el punto limpio. El contenedor tachado en la pila significa: no tirar a la basura doméstica, depositar por separado.

EMBALAJE 21 PAP **Caja** · PAP 21 · Contenedor azul 1 PET **Bandeja** · PET 1 · Contenedor amarillo

Deposite la caja (PAP 21) y el manual (PAP 22) en el contenedor azul y la bandeja (PET 1) en el contenedor amarillo.
Siga siempre las normas de separación de residuos de su municipio.

CONFORMIDAD

CE Este aparato cumple la Directiva 2014/30/UE (CEM) y la Directiva 2011/65/UE (RoHS), modificada por la Directiva (UE) 2015/863. Puede solicitar la declaración UE de conformidad en info@meytec.eu.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo	**medidor de pH**
Modelo	**GT-500PH**
EAN	**5407007391646**
Número de lote	**véase el embalaje**

FABRICANTE Y CONTACTO

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Bélgica
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Descargar el manual completo
meytec.eu/es/descargas/manuales/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES