MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

ESPAÑOL

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GT-500S

Medidor de sal

0 – 10.000 ppm de sal (NaCl) · 1.000 ppm = 1 gramo de sal por litro

Así mide en pocos minutos. Lea primero las instrucciones de seguridad en el reverso.



1 Contenido del embalaje

- Medidor de sal GT-500S con capuchón protector
- 4 pilas de botón LR44 (ya en el aparato)
- Guía de inicio rápido

Disponible por separado en meytec.eu: Solución de calibración de conductividad EC 12,88 mS/cm (12.880 µS/cm)

Manual completo

Escanee el código QR. En la página Manuales de meytec.eu encontrará el manual completo para descargar.
meytec.eu/es/descargas/manuales/

Primeros pasos

2 Encender

1. Retire el capuchón protector del electrodo.
2. Pulse ON/OFF. El aparato se enciende.

Las pilas de botón ya están en el aparato. ¿El indicador de pila muestra una pila vacía? Sustitúyalas entonces (véase el manual).

> ⚠ **Enrosque firmemente ambas tapas, el capuchón protector abajo sobre el sensor y el compartimento de las pilas arriba, y enrosque bien la parte del sensor, para que el aparato siga siendo estanco. El agua en el aparato debida a un compartimento de las pilas o una parte del sensor flojos no está cubierta por la garantía legal de conformidad.**

3 Calibrar

Recomendamos calibrar el aparato antes de la primera medición. Solución de calibración de conductividad EC 12,88 mS/cm (12.880 µS/cm), fresca.



12,88 mS/cm
fresca · 1–2 min




1. Tome el medidor de sal y abra un sobre nuevo o un frasco nuevo de solución de calibración EC 12,88 mS/cm (12.880 µS/cm). No calibre nunca directamente en un frasco: vierta una pequeña cantidad en un vaso limpio, o calibre directamente en el sobre (un solo uso).
2. Coloque el medidor en la solución, entre la línea MIN y la línea MAX, y agítelo suavemente. Abra el modo de calibración: mantenga pulsado MODE/CAL 5 segundos.
3. Espere hasta que el valor en la pantalla sea totalmente estable; esto puede tardar de 1 a 2 minutos. Solo entonces pulse MODE/CAL: el medidor se calibra en 12,88 mS/cm.
4. Enjuague el medidor y sacúdalo para secarlo.

Después de la calibración, vuelva a colocar el capuchón protector.

> **Consejo:** Utilice para cada calibración un sobre nuevo o un frasco nuevo de solución de calibración. Así la calibración sigue siendo precisa.


4 Medición

1. Retire el capuchón protector.
2. Pulse ON/OFF.
3. Sumerja el medidor solo hasta que el sensor esté bajo el agua, entre la línea MIN y la línea MAX. No sumerja nunca el medidor por completo.
4. Espere hasta que la medición sea totalmente estable y lea el nivel de sal en ppm. El medidor compensa la temperatura automáticamente (ATC).
5. Si lo desea, pulse brevemente HOLD/TEMP para retener el valor.
6. Enjuague el electrodo con agua limpia, apague el aparato y vuelva a colocar el capuchón protector.



VALOR DE REFERENCIA

Nivel de sal ideal con electrólisis salina: normalmente de 3 a 5 g/l (3.000 a 5.000 ppm).



1.000 ppm equivale a 1 gramo de sal por litro. Una medición de 4.000 ppm significa, por tanto, 4 g/l.

5 Enjuagar y guardar

- Enjuague el electrodo con agua limpia después de cada uso y en caso de suciedad.
- Vuelva a colocar siempre el capuchón protector.
- Guarde el aparato con el capuchón protector puesto.
- Guárdelo en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.

AYUDA RÁPIDA

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La pantalla sigue en blanco.	Sustituya las 4 pilas de botón LR44 (véase el manual en meytec.eu).
El valor no deja de cambiar.	Sumerja el aparato hasta quedar entre la línea MIN y la línea MAX y espere hasta que el valor sea estable.
El valor no parece correcto.	Vuelva a calibrar con una solución de calibración de conductividad fresca EC 12,88 mS/cm.

¿El problema persiste? Póngase en contacto con Meytec en info@meytec.eu o en el +32 3 377 83 23. Indique el modelo y su número de pedido.

Seguridad

Pilas de botón (LR44)

- Mantenga las pilas de botón nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Una pila de botón ingerida puede causar quemaduras internas graves en 2 horas.
- ¿Sospecha que alguien ha ingerido una pila de botón o se la ha introducido en el cuerpo? Busque atención médica inmediatamente y llame al 112.
- Bélgica: Centro Antivenenos 070 245 245. Países Bajos: llame al 112, a su médico de cabecera o al servicio de urgencias de atención primaria.
- No recargue las pilas de botón. No las abra, no las queme y no las cortocircuite.
- Cierre siempre bien el compartimento de las pilas. No utilice el aparato si el compartimento de las pilas no cierra bien.

- IP65: estanco al polvo y protegido contra chorros de agua. No sumerja nunca el aparato por completo ni por encima de la línea MAX.
- Guarde el aparato fuera del alcance de los niños. No es un juguete.
- Siga la información de seguridad de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad de cada solución.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

El contenedor tachado significa: no tire este aparato ni las pilas a la basura doméstica. Deposítelos por separado. Así los materiales pueden reutilizarse y no llegan sustancias nocivas al medio ambiente. Aparato: en Bélgica, en el punto limpio (recyclagepark) o en un punto de venta que recoja aparatos eléctricos. En los Países Bajos, en el punto limpio municipal o en un punto de recogida en la tienda. En otros países, entregue el aparato y las pilas gratuitamente en un punto limpio de su municipio o en una tienda que recoja aparatos eléctricos y electrónicos. Retire las pilas de botón del aparato antes de entregarlo. Deposite las pilas de botón vacías de forma gratuita y por separado. En los Países Bajos puede hacerlo en cualquier tienda que venda pilas, en un punto de recogida Wecycle o en el punto limpio municipal. En Bélgica puede hacerlo en cualquier punto de recogida Bebat o en el punto limpio. El contenedor tachado en la pila significa: no tirar a la basura doméstica, depositar por separado.

EMBALAJE 21 PAP **Caja** · PAP 21 · Contenedor azul 1 PET **Bandeja** · PET 1 · Contenedor amarillo

Deposite la caja (PAP 21) y el manual (PAP 22) en el contenedor azul y la bandeja (PET 1) en el contenedor amarillo.
Siga siempre las normas de separación de residuos de su municipio.

CONFORMIDAD

CE Este aparato cumple la Directiva 2014/30/UE (CEM) y la Directiva 2011/65/UE (RoHS), modificada por la Directiva (UE) 2015/863. Puede solicitar la declaración UE de conformidad en info@meytec.eu.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo	**medidor de sal**
Modelo	**GT-500S**
EAN	**5407007391653**
Número de lote	**véase el embalaje**

FABRICANTE Y CONTACTO

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Bélgica
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Descargar el manual completo
meytec.eu/es/descargas/manuales/

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES