MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

DANSK

KVIKGUIDE

NXG-PH

pH-elektrode · BNC

Til pool, akvarium, hydrokultur og vandbehandling.

Sådan bruger De elektroden på få minutter. Læs først sikkerhedsanvisningerne på bagsiden.



1 I emballagen

- 1 × NXG-PH pH-elektrode med 3 m kabel og BNC-stik
- 1 × beskyttelseshætte med opbevaringsvæske KCl 3 mol/l

Fås separat på meytec.eu: Kalibreringsvæske pH 4, pH 7 og pH 10, Opbevaringsvæske KCl 3 mol/l, Rengøringsvæske, Beskyttelseshætte til elektrode

Fuld brugsanvisning

Scan QR-koden, eller **se brugsanvisningen på meytec.eu**.

Kom i gang

2 Tilslutning og første brug

1. Tag forsigtigt beskyttelseshætten af elektroden. Hæld ikke opbevaringsvæsken ud; opbevar hætten oprejst.
2. Skyl sensoren kort med rent vand (postevand eller demineraliseret vand), og ryst elektroden tør. Gnid ikke på glasset.
3. Tilslut BNC-stikket til pH-indgangen på Deres apparat: tryk og drej bajonetringen, til den klikker på plads.
4. Kalibrér den nye elektrode i 3 punkter (pH 7, 4 og 10). Se punkt 3.

Sensoren altid våd: sæt altid beskyttelseshætten med opbevaringsvæske på igen efter brug. Lad aldrig sensoren tørre ud.

⚠ Rør ikke ved BNC-stikket med våde hænder. Læg ikke kablet ved siden af et kraftigt strømkabel: det kan forstyrre målingen.

3 Kalibrering

HVILKE PUNKTER?	
3 punkter · pH 7, 4, 10	Ved en ny elektrode, eller hvis De ikke har kalibreret i lang tid.
1 punkt · pH 7	Til en mellemliggende kontrol.
2 punkter · pH 7 + 4 eller 7 + 10	Efter hvad Deres måler eller styreenhed kræver.

1. Rengør først elektroden, hvis der er belægninger på den (se Vedligeholdelse), og skyl den.
2. Åbn et friskt brev eller en frisk flaske kalibreringsvæske pH 7.
3. Sæt elektroden i væsken, og sving den forsigtigt rundt.
4. Vent, til værdien er helt stabil (1–2 minutter).
5. Bekræft kalibreringen på Deres måler eller styreenhed i henhold til brugsanvisningen til det pågældende apparat.
6. Skyl elektroden, ryst den tør, og gå videre til næste punkt (pH 4 eller pH 10).

Bemærk: Kalibrér altid først pH 7, derefter pH 4 og/eller pH 10. Brug kun kalibreringsvæske én gang.

4 Måling

1. Sæt elektroden i holderen eller målekammeret med sensoren helt i vandet.
2. Vent, til måleværdien er stabil, før De aflæser den.
3. Sidder elektroden i et rør: sørg for, at der altid er vand omkring sensoren, også når pumpen står stille.

5 Vedligeholdelse og opbevaring

- Opbevar altid elektroden i beskyttelseshætten fyldt med opbevaringsvæske KCl 3 mol/l. Aldrig tør og aldrig i demineraliseret vand: det kan beskadige elektroden uopretteligt.
- Fyld beskyttelseshætten op, eller udskift opbevaringsvæsken, så snart den er uklar, gammel eller forurenet.
- Rengør elektroden med rengøringsvæske for at fjerne belægninger, i højst 15 minutter. Gør det, før De kalibrerer.
- Opbevar elektroden frostfrit.

> **Slid:** en elektrode er en forbrugsvare og slides fra første brug. Med den rette pleje holder den længere.

HURTIG HJÆLP

PROBLEM	LØSNING
Værdien bliver ved med at drive eller reagerer langsomt	Rengør (maks. 15 min), skyl, og kalibrér igen. Hjælper det ikke: udskift elektroden.
Kalibreringen lykkes ikke	Brug et friskt brev eller en frisk flaske.
Værdien springer eller er ulogisk	Kontrollér, at stikket sidder fast og er tørt.
Elektroden har stået tør	Sæt den i opbevaringsvæske KCl 3 mol/l i mindst en time, helst en nat, og kalibrér igen.

Fortsætter problemet? Kontakt Meytec via info@meytec.eu eller +32 3 377 83 23. Oplys modellen og Deres ordrenummer.

Sikkerhed

⚠ Sikkerhedsanvisninger

- En elektrode er et følsomt måleinstrument: sensoren er af glas. Tab den ikke, og stød ikke sensoren mod noget.
- Bær handsker og sikkerhedsbriller, når De arbejder med kalibrerings- og rengøringsvæske. Læs væskens etiket.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Sluk styreenheden eller pumpen, før De tager elektroden ud af et rør eller et målekammer.
- Rør ikke ved BNC-stikket med våde hænder.
- Læg ikke elektrodens kabel ved siden af et kraftigt elkabel (strømkabel): det kan give interferens og forstyrre målingen.

BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE

Smid ikke elektroden ud som restaffald. **Danmark:** Aflever den gratis på genbrugsstationen. Væskerester: efter etiketten og de lokale regler. I andre lande afleveres elektroden gratis på et kommunalt indsamlingssted (genbrugsstation) eller i en butik, der tager elektrisk og elektronisk udstyr retur.

EMBALLAGE 21 PAP **Æske** · PAP 21 · Pap 4 LDPE **Beskyttelsesskum** · LDPE 4 · Plast

Følg altid Deres kommunes sorteringsregler.

REKLAMATIONSRET OG CE

CE En elektrode er en forbrugsvare; reklamationsretten gælder fuldt ud. Overholder 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU som ændret ved (EU) 2015/863. Betingelser og overensstemmelse: se brugsanvisningen på meytec.eu.

IDENTIFIKATION

Model	**NXG-PH**
EAN	**5407007391608**
Tilslutning	**BNC · 3 m**

PRODUCENT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgien
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Hent den fulde brugsanvisning
se brugsanvisningen på meytec.eu

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES

Kvikguide til pH-elektrode Meytec NXG-PH · Dansk · Version 1.0 · oktober 2026