MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SLOVENŠČINA

KRATKA NAVODILA

NXG-ORP

Elektroda ORP zlato · BNC

Za bazene z doziranjem klora ali solno elektrolizo.

Tako elektrodo uporabite v nekaj minutah. Najprej preberite varnostna navodila na hrbtni strani.



1 V embalaži

- 1 × elektroda NXG-ORP s kablom 3 m in konektorjem BNC
- 1 × zaščitni pokrovček z raztopino za shranjevanje KCl 3 mol/l
- 1 × brezplačna vrečka kalibracijske raztopine ORP 475 mV

Na voljo ločeno na meytec.eu: Kalibracijska raztopina ORP 475 mV in druge vrednosti, Raztopina za shranjevanje KCl 3 mol/l, Čistilna raztopina, Zaščitni pokrovček elektrode

Celotna navodila za uporabo

Skenirajte kodo QR ali **glejte navodila za uporabo na meytec.eu**.

Prvi koraki

2 Priključitev in prva uporaba

1. Z elektrode previdno odstranite zaščitni pokrovček in ga hranite v pokončnem položaju.
2. Senzor na kratko izperite in elektrodo osušite s stresanjem.
3. Konektor BNC priključite na vhod ORP svojega krmilnika: potisnite in zavrtite bajonetni obroček, da se zaskoči.
4. Novo elektrodo kalibrirajte s kalibracijsko raztopino z vrednostjo, ki jo zahteva vaša naprava. Glejte korak 3.

Senzor vedno moker: po uporabi vedno znova namestite zaščitni pokrovček z raztopino za shranjevanje. Senzorja nikoli ne pustite, da se izsuši.

⚠ Nova elektroda ORP ob zagonu včasih potrebuje nekaj ur, da se ustali. Zato je ne kalibrirajte takoj.

⚠ Konektorja BNC ne prijemajte z mokrimi rokami. Kabla ne polagajte ob debel napajalni kabel: to lahko zmoti meritev.

3 Kalibriranje

Za pravilno kalibracijsko vrednost glejte navodila za svojo merilno napravo ali krmilni sistem. Običajno je to 475 mV, 468 mV ali 650 mV. V mnogih primerih lahko na napravi tudi sami izberete nastavljeno vrednost. Za to lahko uporabite priloženo vrečko ORP 475 mV.

1. Če so na elektrodi obloge, jo najprej očistite (glejte Vzdrževanje) in izperite.
2. Odprite svežo vrečko kalibracijske raztopine z vrednostjo, ki jo zahteva vaša naprava.
3. Elektrodo postavite v raztopino in z njo nežno krožite.
4. Počakajte, da je vrednost popolnoma stabilna (1–2 minuti).
5. Kalibracijo potrdite na svojem krmilniku, v skladu z navodili za to napravo.
6. Elektrodo takoj vzemite iz raztopine, jo izperite in osušite s stresanjem.

Pozor: Kalibracijska raztopina ORP je jedka: elektrode ne puščajte v njej dlje, kot je potrebno, in jo nato izperite.

4 Merjenje

1. Elektrodo postavite v nosilec ali merilno komoro, tako da je senzor popolnoma v vodi.
2. Nova elektroda ORP ob zagonu včasih potrebuje nekaj ur, da se ustali.
3. Poskrbite, da je okoli senzorja vedno voda, tudi ko se črpalka ustavi.

5 Vzdrževanje in shranjevanje

- Elektrodo vedno shranjujte v zaščitnem pokrovčku, napolnjenem z raztopino za shranjevanje KCl 3 mol/l. Nikoli na suhem in nikoli v demineralizirani vodi: to lahko elektrodo nepopravljivo poškoduje.
- Zaščitni pokrovček dopolnite ali zamenjajte raztopino za shranjevanje, takoj ko je motna, stara ali onesnažena.
- Elektrodo očistite s čistilno raztopino, da odstranite obloge, največ 15 minut. To storite pred kalibracijo.
- Elektrodo shranjujte na mestu brez zmrzali.

> **Obraba:** elektroda je potrošni material in se obrablja od prve uporabe. S pravilno nego zdrži dlje.

HITRA POMOČ

TEŽAVA	REŠITEV
Vrednost odstopa ali se odziva počasi	Očistite (največ 15 min), izperite z demineralizirano vodo in ponovno kalibrirajte.
Kalibracija ne uspe	Uporabite svežo vrečko in vrednost, ki jo zahteva vaš krmilnik.
Vrednost skače ali je nelogična	Preverite, ali je konektor trdno pritrjen in suh.
Elektroda po dolgem času ne deluje več	Zamenjajte elektrodo.

Težava ne izgine? Obrnite se na Meytec prek info@meytec.eu ali +32 3 377 83 23. Navedite model in številko svojega naročila.

Varnost

⚠ Varnostna navodila

- Elektroda je občutljiv merilni instrument: pazite, da vam ne pade, in s senzorjem ne udarjajte ob nič.
- Pri delu s kalibracijsko in čistilno raztopino nosite rokavice in zaščitna očala. Preberite etiketo raztopine.
- Hraniti zunaj dosega otrok.
- Preden elektrodo odstranite iz cevi ali merilne komore, izklopite krmilnik ali črpalko.
- Konektorja BNC ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Kabla elektrode ne polagajte ob debel električni kabel (napajalni kabel): to lahko povzroči motnje in zmoti meritev.

ODSTRANJEVANJE IN RECIKLIRANJE

Elektrode ne zavrzite med gospodinjske odpadke. **Slovenija:** brezplačno jo oddajte v zbirnem centru. Ostanke tekočin: v skladu z etiketo in lokalnimi pravili. V drugih državah elektrodo brezplačno oddajte na občinskem zbirnem mestu (zbirni center) ali v trgovini, ki prevzema električno in elektronsko opremo.

EMBALAŽA 21 PAP **Škatla** · PAP 21 · Modri zabojnik 4 LDPE **Zaščitna pena** · LDPE 4 · Rumeni zabojnik

Vedno upoštevajte pravila ločevanja odpadkov v vaši občini.

ZAKONSKO JAMSTVO ZA SKLADNOST IN CE

CE Elektroda je potrošni material; jamstvo za skladnost blaga v celoti ostane v veljavi. Skladna z 2014/30/EU in Direktivo RoHS 2011/65/EU, kakor je bila spremenjena z (EU) 2015/863. Pogoji in skladnost: glejte navodila za uporabo na meytec.eu.

IDENTIFIKACIJA

Model	**NXG-ORP**
EAN	**5407007391615**
Priključek	**BNC · 3 m**

PROIZVAJALEC

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgija
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Prenesite celotna navodila za uporabo

glejte navodila za uporabo na meytec.eu

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES

Kratka navodila za elektrodo ORP Meytec NXG-ORP · Slovenščina · Različica 1.0 · oktober 2026