MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

DANSK

KVIKGUIDE

NXG-ORP

ORP-elektrode guld · BNC

Til pools med klordosering eller saltelektrolyse.

Sådan bruger De elektroden på få minutter. Læs først sikkerhedsanvisningerne på bagsiden.



1 I emballagen

- 1 × NXG-ORP-elektrode med 3 m kabel og BNC-stik
- 1 × beskyttelseshætte med opbevaringsvæske KCl 3 mol/l
- 1 × gratis brev ORP 475 mV kalibreringsvæske

Fås separat på meytec.eu: ORP-kalibreringsvæske 475 mV og andre værdier, Opbevaringsvæske KCl 3 mol/l, Rengøringsvæske, Beskyttelseshætte til elektrode

Fuld brugsanvisning

Scan QR-koden, eller **se brugsanvisningen på meytec.eu**.

Kom i gang

2 Tilslutning og første brug

1. Tag forsigtigt beskyttelseshætten af elektroden, og opbevar hætten oprejst.
2. Skyl sensoren kort, og ryst elektroden tør.
3. Tilslut BNC-stikket til ORP-indgangen på Deres styreenhed: tryk og drej bajonetringen, til den klikker på plads.
4. Kalibrér den nye elektrode med kalibreringsvæsken med den værdi, som Deres apparat kræver. Se punkt 3.

Sensoren altid våd: sæt altid beskyttelseshætten med opbevaringsvæske på igen efter brug. Lad aldrig sensoren tørre ud.

⚠ En ny ORP-elektrode har ved opstart nogle gange brug for et par timer til at blive stabil. Kalibrér den derfor ikke med det samme.

⚠ Rør ikke ved BNC-stikket med våde hænder. Læg ikke kablet ved siden af et kraftigt strømkabel: det kan forstyrre målingen.

3 Kalibrering

Se brugsanvisningen til Deres måleapparat eller styresystem for at bruge den korrekte kalibreringsværdi. Som regel er det 475 mV, 468 mV eller 650 mV. I mange tilfælde kan De også selv vælge et sætpunkt på apparatet. Hertil kan De bruge det medfølgende brev ORP 475 mV.

1. Rengør først elektroden, hvis der er belægninger på den (se Vedligeholdelse), og skyl den.
2. Åbn et friskt brev kalibreringsvæske med den værdi, som Deres apparat kræver.
3. Sæt elektroden i væsken, og sving den forsigtigt rundt.
4. Vent, til værdien er helt stabil (1–2 minutter).
5. Bekræft kalibreringen på Deres styreenhed i henhold til brugsanvisningen til det pågældende apparat.
6. Tag straks elektroden op af væsken, skyl den, og ryst den tør.

Bemærk: ORP-kalibreringsvæske er ætsende: lad ikke elektroden blive i den længere end nødvendigt, og skyl den bagefter.

4 Måling

1. Sæt elektroden i holderen eller målekammeret med sensoren helt i vandet.
2. En ny ORP-elektrode har ved opstart nogle gange brug for et par timer til at blive stabil.
3. Sørg for, at der altid er vand omkring sensoren, også når pumpen står stille.

5 Vedligeholdelse og opbevaring

- Opbevar altid elektroden i beskyttelseshætten fyldt med opbevaringsvæske KCl 3 mol/l. Aldrig tør og aldrig i demineraliseret vand: det kan beskadige elektroden uopretteligt.
- Fyld beskyttelseshætten op, eller udskift opbevaringsvæsken, så snart den er uklar, gammel eller forurenet.
- Rengør elektroden med rengøringsvæske for at fjerne belægninger, i højst 15 minutter. Gør det, før De kalibrerer.
- Opbevar elektroden frostfrit.

> **Slid:** en elektrode er en forbrugsvare og slides fra første brug. Med den rette pleje holder den længere.

HURTIG HJÆLP

PROBLEM	LØSNING
Værdien driver eller reagerer langsomt	Rengør (maks. 15 min), skyl med demineraliseret vand, og kalibrér igen.
Kalibreringen lykkes ikke	Brug et friskt brev og den værdi, som Deres styreenhed kræver.
Værdien springer eller er ulogisk	Kontrollér, at stikket sidder fast og er tørt.
Elektroden virker ikke længere efter lang tid	Udskift elektroden.

Fortsætter problemet? Kontakt Meytec via info@meytec.eu eller +32 3 377 83 23. Oplys modellen og Deres ordrenummer.

Sikkerhed

⚠ Sikkerhedsanvisninger

- En elektrode er et følsomt måleinstrument: tab den ikke, og stød ikke sensoren mod noget.
- Bær handsker og sikkerhedsbriller, når De arbejder med kalibrerings- og rengøringsvæske. Læs væskens etiket.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Sluk styreenheden eller pumpen, før De tager elektroden ud af et rør eller et målekammer.
- Rør ikke ved BNC-stikket med våde hænder.
- Læg ikke elektrodens kabel ved siden af et kraftigt elkabel (strømkabel): det kan give interferens og forstyrre målingen.

BORTSKAFFELSE OG GENANVENDELSE

Smid ikke elektroden ud som restaffald. **Danmark:** Aflever den gratis på genbrugsstationen. Væskerester: efter etiketten og de lokale regler. I andre lande afleveres elektroden gratis på et kommunalt indsamlingssted (genbrugsstation) eller i en butik, der tager elektrisk og elektronisk udstyr retur.

EMBALLAGE 21 PAP **Æske** · PAP 21 · Pap 4 LDPE **Beskyttelsesskum** · LDPE 4 · Plast

Følg altid Deres kommunes sorteringsregler.

REKLAMATIONSRET OG CE

CE En elektrode er en forbrugsvare; reklamationsretten gælder fuldt ud. Overholder 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU som ændret ved (EU) 2015/863. Betingelser og overensstemmelse: se brugsanvisningen på meytec.eu.

IDENTIFIKATION

Model	**NXG-ORP**
EAN	**5407007391615**
Tilslutning	**BNC · 3 m**

PRODUCENT

Meytec BV
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgien
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
meytec.eu

Hent den fulde brugsanvisning
se brugsanvisningen på meytec.eu

MEYTEC®
POOL AND SPA ACCESSORIES

Kvikguide til ORP-elektrode Meytec NXG-ORP · Dansk · Version 1.0 · oktober 2026