MEYTEC®

POOL
AND SPA
ACCESSORIES

SVENSKA

SNABBSTARTSGUIDE

# NXG-ORP

## ORP-sond guld · BNC

För pooler med klordosering eller saltelektrolys.

---

Så används elektroden på några minuter. Läs först säkerhetsanvisningarna på baksidan.




### 1 I förpackningen

- 1 × elektrod NXG-ORP med 3 m kabel och BNC-kontakt
- 1 × skyddslock med förvaringsvätska KCl 3 mol/l
- 1 × kostnadsfri påse kalibreringsvätska ORP 475 mV

Säljs separat på meytec.eu: ORP-kalibreringsvätska 475 mV och andra värden, förvaringsvätska KCl 3 mol/l, rengöringsvätska, skyddslock för elektrod

**Fullständig bruksanvisning**

Skanna QR-koden eller **se bruksanvisningen på meytec.eu**.

# Kom igång

## 2 Anslutning och första användning

1. Ta försiktigt av skyddslocket från elektroden och förvara locket upprätt.
2. Skölj sensorn kort och skaka elektroden torr.
3. Anslut BNC-kontakten till styrsystemets ORP-ingång: tryck och vrid bajonettringen tills den klickar fast.
4. Kalibrera den nya elektroden med kalibreringsvätska med det värde som apparaten kräver. Se punkt 3.

**Sensorn alltid våt:** sätt alltid tillbaka skyddslocket med förvaringsvätska efter användning. Låt aldrig sensorn torka ut.

⚠ En ny ORP-elektrod behöver ibland några timmar vid uppstarten för att bli stabil. Kalibrera den därför inte omedelbart.

⚠ Hantera inte BNC-kontakten med våta händer. Dra inte kabeln bredvid en grov strömkabel: det kan påverka mätningen.

## 3 Kalibrering

Se bruksanvisningen för mätinstrumentet eller styrsystemet för att använda rätt kalibreringsvärde. Oftast är det 475 mV, 468 mV eller 650 mV. I många fall kan ett börvärde även väljas på apparaten. För detta kan den medföljande påsen ORP 475 mV användas.

1. Rengör först elektroden om det finns beläggningar på den (se Underhåll) och skölj av.
2. Öppna en ny påse kalibreringsvätska med det värde som apparaten kräver.
3. Placera elektroden i vätskan och snurra den försiktigt.
4. Vänta tills värdet är helt stabilt (1–2 minuter).
5. Bekräfta kalibreringen på styrsystemet, enligt den apparatens bruksanvisning.
6. Ta genast upp elektroden ur vätskan, skölj av och skaka den torr.

**Observera:** ORP-kalibreringsvätska är korrosiv: låt inte elektroden ligga i den längre än nödvändigt och skölj därefter.

## 4 Mätning

1. Placera elektroden i hållaren eller mätkammaren, med sensorn helt i vattnet.
2. En ny ORP-elektrod behöver ibland några timmar vid uppstarten för att bli stabil.
3. Se till att det alltid finns vatten runt sensorn, även när pumpen stannar.

## 5 Underhåll och förvaring

- Förvara alltid elektroden i skyddslocket, fyllt med förvaringsvätska KCl 3 mol/l. Aldrig torrt och aldrig i avjoniserat vatten: det kan skada elektroden obotligt.
- Fyll på skyddslocket eller byt förvaringsvätskan så snart den är grumlig, gammal eller förorenad.
- Rengör elektroden med rengöringsvätska för att ta bort beläggningar, högst 15 minuter. Gör detta före kalibreringen.
- Förvara elektroden frostfritt.

> **Slitage:** en elektrod är en förbrukningsvara och slits från första användningen. Med rätt skötsel håller den längre.

SNABB HJÄLP

| PROBLEM | LÖSNING |
|---|---|
| **Värdet driver eller reagerar långsamt** | Rengör (max. 15 min), skölj med avjoniserat vatten och kalibrera på nytt. |
| **Kalibreringen lyckas inte** | Använd en ny påse och det värde som styrsystemet kräver. |
| **Värdet hoppar eller är ologiskt** | Kontrollera att kontakten sitter fast och är torr. |
| **Elektroden fungerar inte längre efter lång tid** | Byt elektroden. |

Kvarstår problemet? Kontakta Meytec via info@meytec.eu eller +32 3 377 83 23. Ange modell och ordernummer.

# Säkerhet

### ⚠ Säkerhetsanvisningar

- En elektrod är ett känsligt mätinstrument: tappa den inte och stöt inte sensorn mot något.
- Använd handskar och skyddsglasögon vid arbete med kalibrerings- och rengöringsvätska. Läs vätskans etikett.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Stäng av styrsystemet eller pumpen innan elektroden tas ut ur en ledning eller mätkammare.
- Hantera inte BNC-kontakten med våta händer.
- Dra inte elektrodens kabel bredvid en grov elkabel (strömkabel): det kan orsaka störningar och påverka mätningen.

## KASSERING OCH ÅTERVINNING

Släng inte elektroden i hushållsavfallet. **Nederländerna:** lämna den kostnadsfritt på återvinningscentralen (milieustraat) eller vid en insamlingsplats för Wecycle (wecycle.nl). **Belgien:** lämna den på återvinningscentralen (recyclagepark) eller hos en försäljningsplats som tar tillbaka elektriska apparater. Vätskerester: enligt etiketten och lokala regler. I andra länder lämnar ni elektroden kostnadsfritt på en kommunal återvinningscentral eller i en butik som tar emot elektriska och elektroniska produkter.

**FÖRPACKNING** 21 PAP **Kartong** · PAP 21 · Returpapper 4 LDPE **Skyddsskum** · LDPE 4 · Lättförpackningar

Följ alltid kommunens sorteringsregler.

## REKLAMATIONSRÄTT OCH CE

CE En elektrod är en förbrukningsvara; reklamationsrätten enligt lag gäller. Uppfyller 2014/30/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU, ändrat genom (EU) 2015/863. Villkor och överensstämmelse: se bruksanvisningen på meytec.eu.

## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Modell | **NXG-ORP** |
| EAN | **5407007391615** |
| Anslutning | **BNC · 3 m** |

## TILLVERKARE

**Meytec BV**
Poederleesteenweg 94/E3
2460 Kasterlee
Belgien
info@meytec.eu
+32 3 377 83 23
**meytec.eu**

Ladda ned fullständig bruksanvisning
se bruksanvisningen på meytec.eu

MEYTEC® POOL AND SPA ACCESSORIES

Snabbstartsguide ORP-sond Meytec NXG-ORP · Svenska · Version 1.0 · oktober 2026